

Hoval Belaria® eco

Die Wärmepumpe für clevere Pragmatiker.

Funktionell
Ökonomisch
Simpel



Verantwortung
für Energie und Umwelt

Hoval

Es ist so simpel:
Heizen. Kühlen. Warmwasser.

Die Luftwärmepumpe Belaria® eco bietet Häuslbauern und Sanierern eine funktionelle Heizungs­lösung. Sie besticht durch zeitgemäße Technik, wirtschaftlichen Betrieb und ihr ansprechendes Design, während sie auf Extras wie eine Online-Anbindung bewusst verzichtet – für hohen Komfort zum vernünftigen Preis.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Modulierende Luftwärmepumpe zum Heizen, Kühlen und die Produktion von Warmwasser
- Mit bis zu 70 °C Vorlauftemperatur bestens für Sanierung und Neubau geeignet
- Leise im laufenden Betrieb
- Ökonomisches Heizen durch moderne Technik
- Simple Bedienung: Inklusive Regelung mit komfortabler Bedieneinheit direkt am Gerät
- Touchpad für den Wohnraum optional verfügbar
- Mit und ohne integrierten Warmwasserspeicher erhältlich

Alle Rechte sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Was zählt, sind die Werte –
gleichermaßen innere und äußere.



Die Außeneinheit der funktionellen Luftwärmepumpe Belaria® eco überzeugt nicht nur durch ihre schlanke Form, sondern auch den geräuscharmen Betrieb.

Die zwei Ausführungen der Inneneinheit bieten Lösungen für jeden Bedarf:

- Die Variante **Belaria® eco compact** verfügt über einen integrierten Trinkwasserspeicher mit 230 Litern Kapazität.
- Die Variante **Belaria® eco** überzeugt durch ihre kompakte Inneneinheit zur Wandmontage, größere Trinkwasserspeicher kommen je nach Bedarf zum Einsatz.

Fakten, die überzeugen.

Technische Daten	Belaria® eco (14)		Belaria® eco (16)		Belaria® eco (18)	
		Belaria® eco compact (14/230)	Belaria® eco compact (16/230)	Belaria® eco compact (18/230)		
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage mit Regelung	-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++		A+++/A++
Max. Heizleistung A2W35	kW	8,6	9,2	10,2		
Max. Heizleistung A-7W35	kW	10,7	11,8	12,7		
COP bei Nennleistung A2W35	COP	4,1	4,1	4,1		
Max. Vorlauftemperatur	°C	70	70	70		
Kältemittel		R32	R32	R32		
Elektrischer Anschluss	V/Hz	3~400/50	3~400/50	3~400/50		
Außeneinheit						
Abmessungen (H x B x T)	mm	1019 x 1270 x 532	1019 x 1270 x 532	1019 x 1270 x 532		
Gewicht	kg	151	151	151		
Inneneinheit Belaria eco®						
Abmessungen (H x B x T)	mm		840 x 440 x 390			
Gewicht	kg		38			
Inneneinheit Belaria eco compact®						
Abmessungen (H x B x T)	mm		1850 x 595 x 625			
Gewicht	kg		118			
Warmwasserspeicher	l		230			
Raumheizungs-Energieeffizienz "mittleres Klima" 35 °C/55 °C in ηS	%		180/142			
Schalldruckpegel* nach 4 Metern	dB(A)		30			

*im Flüsterbetrieb und bei Freiaufstellung

Hoval Gesellschaft m.b.H.
 Hovalstraße 11 | 4614 Marchtrenk
 www.hoval.at | info.at@hoval.com

Ihr Fachpartner:

Hoval